



型号	组合尺寸		滑块尺寸											导轨尺寸				基本额定载荷				额定静力矩				质量						
	高度 M	幅宽 W	长度 L	B	C	安装孔 Sx/l	L1	T	K	N	e1	e2	e3	e4	G	油嘴规格	幅宽 W1	W2	M1	F	DxPx/d	C	动态载荷 C	静载荷 Co	单个滑块 Mp (KN·m)	两个滑块紧密接触 Mp (KN·m)	单个滑块 Mr (KN·m)	两个滑块紧密接触 Mr (KN·m)	滑块 Kg	导轨 Kg/m		
LMG15 ST	24	34	40.7	26	-	M4x5	22	6	19.5	5	3.3	4	-	14.8	7	M4x0.7	15	9.5	13	60	7.5x5.3x4.5*	7.3	9.4	9.4	0.03	0.27	0.03	0.27	0.07	0.27	0.09	1.29
LMG15 T	24	34	58.2	26	26	M4x5	39.5	6	19.5	5	3.3	4	10.6	-	7	M4x0.7	15	9.5	13	60	7.5x5.3x4.5*	11.8	18.9	18.9	0.13	0.76	0.13	0.76	0.15	0.76	0.15	1.29
LMG20 ST	28	42	47.4	32	-	M5x6	24.9	6	23.4	6.5	4.5	5	-	17	12	M6x0.75	20	11	15	60	9.5x8.5x6	11.7	14.8	14.8	0.07	0.52	0.07	0.52	0.15	0.52	0.15	1.92
LMG20 T	28	42	75	32	32	M5x6	52.5	6	23.4	6.5	4.5	5	14.8	-	12	M6x0.75	20	11	15	60	9.5x8.5x6	20	32	32	0.30	1.68	0.30	1.68	0.33	1.68	0.28	1.92
LMG25 ST	33	48	59.5	35	-	M6x7	34.5	6	26.5	7	5	6.5	-	22.3	12	M6x0.75	23	12.5	18	60	11x9x7	19.2	24.8	24.8	0.16	1.07	0.16	1.07	0.30	1.07	0.26	2.67
LMG25 T	33	48	83.6	35	35	M6x7	58.6	6	26.5	7	5	6.5	16.8	-	12	M6x0.75	23	12.5	18	60	11x9x7	27.9	42.5	42.5	0.44	2.47	0.44	2.47	0.51	2.47	0.41	2.67

\*1. LMG15 导轨标准的螺栓沉头孔 (7.5x5.3x4.5) 使用 M4 螺栓, 导轨型号为 LMG15R; 若需使用 M3 螺栓时, 沉头孔尺寸为 6x4.5x3.5, 导轨型号标示为 LMG15U。